



# Données techniques





















Puissance: 10 W

Température de couleur : 3000 K - 4000 K Flux lumineux source: 200 lm - 250 lm

**Faisceau :**  $17^{\circ}$ ,  $29^{\circ}$  ou  $40^{\circ}$ 

Angle d'inclinaison maximal: 23°

### Platine de recouvrement aimantée retirable

**Driver :** Non inclus. A commander séparément

Caractéristiques électriques : 230 VAC / 0,3 A / 50-60 Hz (1 W)

Matière et Couleur : Acier et aluminium

Peinture epoxy noire, blanche ou grise - autre RAL sur demande

Sous ou hors garantie : tous les projecteurs sont réparables.

## Options

Driver On/Off, dimmable 1-10 V, DALI, Bluetooth ou DMX sur demande Blocs de connexion

# Installation


Encastré avec ressort







#### Dimensions



### ◆ Niveaux d'éclairement

# /1000 K - 17°

	lux
1m (ø30cm)	3570
2m (ø60cm)	804
3m (ø90cm)	424

	1
	/\ lu
1m (ø51cm)	/1580
2m (ø103cm)	423
3m (ø155cm)	192

## 4000 K - 40°

	$\Lambda$	lux
1m (ø72cm)	/1170	
2m (ø145cm)	360	\
3m (ø218cm)	170	

