


LuciPanel.fr v2 IP65 Déportée

Données techniques



Puissance consommée avec driver : 25,4 W

Température de couleur : 4000 K

Flux lumineux sortant : 3200 lm

Type de LED : Leds Seoul SC

Ellipse de MacAdam : < 3 SDCM

Durée de vie minimale : L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement : -20°C / +45°C

Driver : INCLUS : On/Off (Osram) - 1-10V - DALI / poussoir (marque Osram, Tridonic ou Meanwell)

Tension électrique : 230 VAC / 0,14 A / 50-60 Hz

Matière et Couleur : Cadre LuciPanel en aluminium blanc (RAL 9016)

Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)

Cadre sailli en acier peint en blanc (RAL 9016) avec une peinture résistante au nettoyage H₂O₂ (peroxyde d'hydrogène)

Options : Autre température de couleur (3000 K - 6000 K) sur demande

Driver Bluetooth sur demande


CODE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DRIVER	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)
LFR2W25W066.STSB		On/Off		126 lm/W
LFR2N25W066.STSB	4000 K	1-10V	25,4 W	126 lm/W
LFR2C25W066.STSB		DALI		126 lm/W

Plus Produit

- Flux et puissance ajustable
- Jusqu'à 135 000 h de durée de vie
- IP44 et IK10



Dimensions



Unité: mm