

Profilé type C Profilé d'angle 45°

► Profilé

CODE	FINITION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	LARGEUR DE RUBAN MAX
AL-C1	Blanc (laqué RAL 9016)		
AL-C3	Noir (anodisé)	2 m	10 mm
AL-C4	Gris (anodisé)		

Profilés de 3m sur demande / Finition inox anodisé ou aluminium brut sur projet

► Diffuseur

CODE	FINITION	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	LONGUEUR PAR DÉFAUT	MATÉRIAUX
AB-BASIC-T	Transparent	95%		PMMA
AB-BASIC-F	Sablé	78%	2 m	(Test au fil incandescent: 650°C)
AB-BASIC-M	Opale	51%		

Diffuseurs de 3m sur demande / Diffuseur avec lentille extrudée 15° ou 30° disponibles sur demande

► Embouts de finition

CODE	FINITION	MODÈLE	MATÉRIAUX
EC-C-BASIC1	Gris		
EC-C-BASIC2	Noir	Embout avec trou	
EC-C-BASIC3	Blanc		ABS
EC-C-BASIC5	Gris		
EC-C-BASIC6	Noir	Embout sans trou	
EC-C-BASIC7	Blanc		

Finition inox anodisé sur projet / Embout en aluminium sur projet




► Supports de fixation

CODE	FINITION	INSTALLATION	MATÉRIAUX
UCH-L-C-TR	Transparent		
UCH-L-C-CZ	Noir	3 supports de fixation pour 2 m de profilé	ABS
UCH-L-C-B	Blanc		
UCH-L-C-TR-K	Transparent	2 supports de fixation par angle	

Supports de fixation en métal sur demande




► Dimensions



AB-BASIC-T



AB-BASIC-F



AB-BASIC-M



Embout avec trou



Embout sans trou



Support de fixation



Support d'angle