

Profilé type IN Profilé encastré large

► Profilé

CODE	FINITION	LONGUEUR PAR DEFAULT	LARGEUR DE RUBAN MAX
AL-INSO1	Gris (anodisé)	2 m	10 mm
AL-INSO2	Blanc (laqué RAL 9016)		

Profilés de 3m sur demande / Finition noire, inox anodisé ou aluminium brut sur projet

► Diffuseur

CODE	FINITION	COEFFICIENT DE TRANSMISSION	LONGUEUR PAR DEFAULT	MATÉRIAUX
AB-WIDE-T	Transparent	95%	2 m	PMMA (Test au fil incandescent: 650°C)
AB-WIDE-F	Sablé	78%		
AB-WIDE-M	Opale	51%		

Diffuseurs de 3m sur demande

► Embouts de finition

CODE	FINITION	MODÈLE	MATÉRIAUX
EC-INSO-WIDE1	Gris	Embout sans trou	ABS
EC-INSO-WIDE2	Blanc		

Finition noire sur projet / Embout en aluminium sur projet

► Accessoires

CODE	FINITION	DÉSIGNATION	MATÉRIAUX
L-CONL-S	Aluminium (anodisé)	Jonction de mise en ligne continue droite ou à 90°	Aluminium
L-CONL-L	Aluminium (anodisé)		


CODE	FINITION	DÉSIGNATION	MATÉRIAUX
L-SPRING	Aluminium	Ressort à glisser	Aluminium

Toujours commander par multiple de 2 - 6 accessoires nécessaires pour 2 mètres de profilé


CODE	FINITION	DÉSIGNATION	MATÉRIAUX
MODI2S	Aluminium (anodisé)	Cache pour driver intégré	ABS
MODI2B	Blanc		




► Dimensions




Unité: mm




Dissipation thermique
maximale: 84 W/m




AB-WIDE-T



AB-WIDE-F



AB-WIDE-M



Embout sans trou




L-CONL-S



L-CONL-L



L-SPRING



Cache MODI

Driver intégré dans
le profilé

