

Collection

Procédés Hallier

► Projecteur LED 42W

Ponctuel

BULL 42



Un outil au service des professionnels



Fabriqué en France

Concepteur - Fabricant

www.procedeshallier.fr



Collection

Procédés Hallier

► Projecteur LED 42W

Ponctuel

BULL 42



► Données techniques



Puissance : 42 W

IRC 80 en 3000 K et en 4000 K

IRC 90 en 3000 K et en 4000 K

Alimentation intégrée - Driver standard «in track», sans flickering

Tension électrique :

entrée 220 à 240 V, AC 50-60 Hz

sortie courant régulé 200 mA

Angle optique au choix 15° ou 24° ou 36° ou 60° (interchangeable sans outil)


Matière : Dissipateur thermique en aluminium - Vitre de sortie en verre trempé - Réflecteur multifacette en aluminium brillant

Couleurs : Corps Blanc ou Noir

Flux lumineux* : 4290 lm à 5000 lm

* Mesure à la source

Remplacement réflecteur
sans outil




Remplacement LED
par connectique
rapide



Remplacement ou réglage
driver possible



► Dimensions (mm)



► Options

Dimmable par potentiomètre manuel

DALI

DMX

BLUETOOTH Casambi

Grille basse luminance nid d'abeille et son joint d'adaptation

Version lentille PMMA sur demande

Autre couleur sur demande

► Système d'accrochage au choix

Adaptateur 3 allumages

Autre possibilité sur demande



Fabriqué en France

Usine & Siège social : 69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL
Tél. 01 48 51 79 88 • Fax 01 48 70 98 80 • contact@procedeshallier.fr

