

Collection

Procédés Hallier

◉ **Mini spot encastré, orientable** 1W ou 2W

Encastré

LYRIS



Un outil au service des professionnels



Fabriqué en France

C o n c e p t e u r - F a b r i c a n t

www.procedeshallier.fr



Collection

Procédés Hallier



► Mini spot encastré, orientable 1W ou 2W

Encastré

LYRIS

► Données techniques



Puissance : 1 W ou 2 W

IRC 90 en 3000 K et en 4000 K

Alimentation séparée

Tension électrique :

entrée 220 à 240 V, AC 50-60 Hz

sortie courant régulé 350 mA pour 1 W ou 700 mA pour 2 W

Angle optique au choix 16° ou 24° ou 34°

Angle inclinaison de 0° à 25°

Matière : Aluminium

Traitement : Peinture epoxy Blanc et anodisation Noire ou Grise - autre RAL sur demande

► Options

DALI


DMX

BLUETOOTH pilotable par iPhone, PC ou interrupteur variateur bluetooth ENOCEAN

Alimentation standard

Dimmable sur demande

► Dimensions (mm)



► Photométrie

LYRIS 3000 K 2 W 700 mA IRC 90

16°

	lux
0,3m (ø13cm)	7100
0,5m (ø22cm)	3400
1m (ø44cm)	1025
1,5m (ø66cm)	325

24°

	lux
0,3m (ø20cm)	5500
0,5m (ø33cm)	2650
1m (ø67cm)	700
1,5m (ø100cm)	260

34°

	lux
0,3m (ø24cm)	5100
0,5m (ø41cm)	2040
1m (ø81cm)	580
1,5m (ø121cm)	210

Mesures prises au nez



Fabriqué en France

Usine & Siège social : 69, rue Victor Hugo 93100 MONTREUIL
Tél. 01 48 51 79 88 • Fax 01 48 70 98 80 • contact@procedeshallier.fr

